

HIDE 105 DARK ROTATE



Options for internal reflectors symmetric and wall washing






- Σποτ led χωνευτό οροφής
- χωρίς εξωτερικό στεφάνι (trimless/frameless)
- εσωτερικού χώρου
- κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο
- κινητό οριζοντίως ±355° και καθέτως ±30°
- με ενσωματωμένο cob led
- τοποθετημένο βαθιά μέσα στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- κατάλληλο για darklight φωτισμό
- UGR<16
- ενσωματωμένο σε ψήκτρα υψηλής απόδοσης
- για την καλύτερη διαχείριση θερμότητας του led
- CRI>90 | 3 SDCM
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με CRI>95 ή CRI> 98
- κατόπιν παραγγελίας διαθέσιμο με 2 SDCM
- σε θερμοκρασία χρώματος 2700-3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 3500-5000-6500 Kelvin
- με ανακλαστήρα αλουμινίου ή φακό υψηλής απόδοσης
- με δέσμη 15°-20°-24°-36°-40°-60°
- λειτουργεί με συνοδευτικό led driver , On/off
- ή κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut / Dali / 1-10volt

- Recessed led spotlight
- trimless/frameless
- for indoors use
- from die cast aluminum
- movable horizontally ±355° and vertically ±30°
- with light source positioned deep
- for darklight effect and reduce of glare
- UGR<16
- with incorporated 1 cob led source
- adjusted on a high performance heatsink
- for best thermal management
- CRI>90 | 3SDCM as standard
- upon request available with CRI>95 or CRI>98
- upon request available with 2 SDCM
- in 2700-3000-4000 Kelvin
- upon request in 3500-5000-6500 Kelvin
- with high performance reflector or lens
- available with 15°-20°-24°-36°-40°-60° beam angle
- works with remote led driver
- on/off, dimmable phase cut/Dali/1-10volt
- works with remote led driver on/off as standard
- available upon request dimmable phase cut/Dali/1-10volt

CRI>90 | Power and Luminous flux

Final lumen output depends on the selection of the beam angle

| | | | |
|-------|--|---------------|-----|
| 40105 | 13.8W 2700-3000-4000 KELVIN 875-945-1015 LUMEN | HEIGHT: 110mm | ⏏ ⏏ |
| 40106 | 16.1W 2700-3000-4000 KELVIN 1026-1106-1188 LUMEN | HEIGHT: 110mm | ⏏ ⏏ |
| 40107 | 17.9W 2700-3000-4000 KELVIN 1145-1235-1325 LUMEN | HEIGHT: 110mm | ⏏ ⏏ |
| 40108 | 20.2W 2700-3000-4000 KELVIN 1298-1398-1500 LUMEN | HEIGHT: 122mm | ⏏ ⏏ |
| 40109 | 22.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1419-1530-1640 LUMEN | HEIGHT: 122mm | ⏏ ⏏ |
| 40110 | 24.2W 2700-3000-4000 KELVIN 1567-1688-1809 LUMEN | HEIGHT: 122mm | ⏏ ⏏ |
| 40115 | 28.0W 2700-3000-4000 KELVIN 1820-1960-2100 LUMEN | HEIGHT: 122mm | ⏏ ⏏ |



i Το παραπάνω φωτιστικό προσφέρεται κατόπιν παραγγελίας με προστασία **IP44**

The above luminaire is available upon request with **IP44** front protection

Accessories upon request



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή
Painted with Electrostatic Powder

i *Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

— warm 2700 Kelvin — warm white 3000 Kelvin — neutral white 4000 Kelvin